产品认证证书

证书编号：CQC16116139154

发证日期：2023 年 12 月 11 日
有效期至：2028 年 12 月 10 日

委托人名称及注册地址	HYUNDAI WIA Corporation 153, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Chang-won-si,Gyeongsangnam-do, Korea
制造商名称及注册地址	HYUNDAI WIA Corporation 153, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Chang-won-si,Gyeongsangnam-do, Korea
生产企业名称及生产地址	HYUNDAI WIA Corporation 153, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Chang-won-si,Gyeongsangnam-do, Korea
产品名称和系列、规格、型号	立式机床 详细见附件
产品标准和技术要求	GB 15760-2004;GB/T 5226.1-2019
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-442101-2009 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 01 月 28 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16116139154　　第 1 页 /共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	单元覆盖的产品型号	主要技术参数	与试验样品差异描述
1	LV300L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：24KW 额定总电流 ：37A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
2	LV300R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：24KW 额定总电流 ：37A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
3	LV450L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
4	LV450LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
5	LV450R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
6	LV450RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
7	LV500L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：29KW 额定总电流 ：45A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
8	LV500LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：34KW 额定总电流 ：52A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
9	LV500R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：29KW 额定总电流 ：45A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
10	LV500RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：34KW 额定总电流 ：52A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
11	LV800L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：33KW 额定总电流 ：51A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
12	LV800LAW	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：36KW 额定总电流 ：55A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
13	LV800LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：37KW 额定总电流 ：56A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
14	LV800R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：33KW 额定总电流 ：51A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
15	LV800RAW	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16116139154　　第 2 页 /共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

		50Hz　总功率 ：36KW 额定总电流 ：55A	量、电气容量、主轴转速
16	LV800RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：37KW 额定总电流 ：56A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
17	LV450G	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
18	LV800AW-TT	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：77KW 额定总电流 ：116A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
19	LV1100R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：65KW 额定总电流 ：93A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
20	LV1100RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：70KW 额定总电流 ：105A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
21	LV1100L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：65KW 额定总电流 ：93A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
22	LV2000MF	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：51KW 额定总电流 ：77A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
23	LV2000MM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：51KW 额定总电流 ：77A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
24	LV1400	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：70KW 额定总电流 ：105A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
25	LV300LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相额定频率 ：50Hz　总功率 ：27KW 额定总电流 ：41A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
26	KL-V1100R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：62kVA 额定总电流 ：95A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
27	KL-V1100RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：62kVA 额定总电流 ：95A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
28	KL-V450L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
29	KL-V450LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
30	KL-V450R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16116139154　　第 3 页 /共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

31	KL-V450RM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：28kVA 额定总电流：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
32	KL-V500L	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
33	KL-V500LM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
34	KL-V500R	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
35	KL-V500RM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
36	KL-V800L	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
37	KL-V800LM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
38	KL-V800R	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
39	KL-V800RM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
40	LV1400(M)	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：45kVA 额定总电流：69A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
41	LV300RM	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：23kVA 额定总电流：35A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
42	LV8508L	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
43	LV8508R	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：41kVA 额定总电流：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
44	LV5008L	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
45	LV5008R	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频率：50Hz　总功率：31kVA 额定总电流：48A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、电气容量、主轴转速
46	LV8500	额定电压：380V/220V　相数：3 相　额定频	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16116139154　　第 4 页 /共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

		率 ：50Hz　总功率 ：41kVA 额定总电流 ：63A	量、 电气容量、 主轴转速
47	LV8500R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：41kVA 额定总电流 ：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
48	LV8500L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：41kVA 额定总电流 ：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
49	LV8500RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：41kVA 额定总电流 ：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
50	LV8500LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：41kVA 额定总电流 ：63A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
51	SKT21VM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：23kVA 额定总电流 ：35A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
52	LV4500R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
53	LV4500RM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
54	LV4500L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
55	LV4500LM	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
56	LV4508R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
57	LV4508L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：28kVA 额定总电流 ：43A	外形尺寸、工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
58	LV9500R	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：53kVA 额定总电流 ：67A	外形尺寸、 工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速
59	LV9500L	额定电压 ：380V/220V　相数 ：3 相　额定频率 ：50Hz　总功率 ：53kVA 额定总电流 ：67A	外形尺寸、 工作台承载能力、刀具数量、 电气容量、 主轴转速

中国质量认证中心